



■仕様表 (井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
80	1	OPDS6S-80-3.7-3	3.7	3	0.25	33	0.75	18	142	640	654	1294	54
	2	OPDS6S-80-5.5-4	5.5	4	0.25	46	0.75	26		740	697	1437	66
	3	OPDS6S-80-7.5-6	7.5	6	0.25	67	0.75	36		940	729	1669	77
	4	OPDS6S-80-9.2-7	9.2	7	0.25	81	0.75	45		1040	769	1809	85
	5	OPDS6S-80-11-8	11	8	0.25	94	0.75	52		1140	854	1994	101
	6	OPDS6S-80-13-10	13	10	0.25	114	0.75	63		1340	889	2229	109
	7	OPDS6S-80-15-11	15	11	0.25	129	0.75	71		1440	939	2379	121
	8	OPDS6S-80-18.5-14	18.5	14	0.25	162	0.75	90		1740	1004	2744	139
	9	OPDS6S-80-22-17	22	17	0.25	195	0.75	107		2040	1079	3119	158
	10	OPDS6S-80-26-20	26	20	0.25	230	0.75	126		2340	1149	3489	176
	11	OPDS6S-80-30-23	30	23	0.25	263	0.75	145		2640	1259	3899	196
	12	OPDS6S-80-34-26	34	26	0.25	300	0.75	165		2940	1309	4249	212
	13	OPDS6S-80-37-29	37	29	0.25	325	0.75	179		3240	1389	4629	229
80	14	OPDS6J-80-3.7-2	3.7	2	0.50	19	1.08	11	142	560	654	1214	55
	15	OPDS6J-80-5.5-3	5.5	3	0.50	28	1.08	16		670	697	1367	66
	16	OPDS6J-80-7.5-4	7.5	4	0.50	38	1.08	22		780	729	1509	74
	17	OPDS6J-80-9.2-5	9.2	5	0.50	48	1.08	27		890	769	1659	82
	18	OPDS6J-80-11-6	11	6	0.50	57	1.08	33		1000	854	1854	94
	19	OPDS6J-80-13-8	13	8	0.50	67	1.08	38		1220	889	2109	109
	20	OPDS6J-80-15-9	15	9	0.50	86	1.08	49		1330	939	2269	118
	21	OPDS6J-80-18.5-11	18.5	11	0.50	106	1.08	60		1550	1004	2554	132
	22	OPDS6J-80-22-13	22	13	0.50	125	1.08	71		1770	1079	2849	147
	23	OPDS6J-80-26-15	26	15	0.50	141	1.08	80		1990	1149	3139	161
	24	OPDS6J-80-30-18	30	18	0.50	170	1.08	96		2320	1259	3579	181
	25	OPDS6J-80-34-20	34	20	0.50	190	1.08	107		2540	1309	3849	193
	26	OPDS6J-80-37-22	37	22	0.50	208	1.08	117		2760	1389	4149	206

■仕様表 (井戸径200mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
100 (125)	27	OPDS8H-100-3.7-1	3.7	1	0.67	16	1.37	10	194 (224)	530	654	1184	63
	28	OPDS8H-100-5.5-2	5.5	2	0.67	27	1.50	10		670	697	1367	75
	29	OPDS8H-100-7.5-2	7.5	2	0.67	33	1.50	17		670	729	1399	79
	30	OPDS8H-100-9.2-3	9.2	3	0.67	44	1.50	20		810	769	1579	91
	31	OPDS8H-100-11-3	11	3	0.67	50	1.50	25		810	854	1664	99
	32	OPDS8H-100-13-4	13	4	0.67	61	1.50	29		950	889	1839	112
	33	OPDS8H-100-15-4	15	4	0.67	66	1.50	34		950	939	1889	117
	34	OPDS8H-100-18.5-5	18.5	5	0.67	82	1.50	43		1090	1004	2094	132
	35	OPDS8H-100-22-6	22	6	0.67	100	1.50	52		1230	1079	2309	147
	36	OPDS8H-100-26-8	26	8	0.67	125	1.50	59		1510	1149	2659	170
	37	OPDS8H-100-30-9	30	9	0.67	140	1.50	67		1650	1259	2909	186
	38	OPDS8H-100-34-10	34	10	0.67	155	1.50	74		1790	1309	3099	198
	39	OPDS8H-100-37-11	37	11	0.67	171	1.50	82		1930	1389	3319	212
	40	OPDS8H-100-45-13	45	13	0.67	208	1.50	99		2230	1282	3512	273
	41	OPDS8H-100-55-16	55	16	0.67	257	1.50	122		2650	1362	4012	310
	42	OPDS8H-100-63-19	63	19	0.67	290	1.50	137		3070	1442	4512	348
	43	OPDS8H-100-75-23	75	23	0.67	350	1.50	166		3630	1542	5172	397
	100 (125)	44	OPDS8J-100-7.5-1	7.5	1	1.00	17	2.42		10	194 (224)	530	729
45		OPDS8J-100-11-2	11	2	1.00	30	2.50	13	670	854		1524	91
46		OPDS8J-100-13-2	13	2	1.00	34	2.50	18	670	889		1559	95
47		OPDS8J-100-15-3	15	3	1.00	45	2.50	20	810	939		1749	108
48		OPDS8J-100-18.5-3	18.5	3	1.00	50	2.50	28	810	1004		1814	115
49		OPDS8J-100-22-4	22	4	1.00	62	2.50	31	950	1079		2029	131
50		OPDS8J-100-26-4	26	4	1.00	67	2.50	37	950	1149		2099	137
51		OPDS8J-100-30-5	30	5	1.00	85	2.50	46	1090	1259		2349	153
52		OPDS8J-100-37-6	37	6	1.00	101	2.50	56	1230	1389		2619	170
53		OPDS8J-100-45-7	45	7	1.00	120	2.50	66	1390	1282		2672	224
54		OPDS8J-100-55-9	55	9	1.00	152	2.50	85	1670	1362		3032	252
55		OPDS8J-100-63-10	63	10	1.00	169	2.50	93	1810	1442		3252	273
56		OPDS8J-100-75-12	75	12	1.00	201	2.50	112	2090	1542		3632	306
57		OPDS8J-100-90-15	90	15	1.00	248	2.50	138	2510	1602		4112	341
58		OPDS8J-100-110-18	110	18	1.00	300	2.50	167	2930	1652		4582	374

機種名説明(例) OPDS6S-80-3.7-3 ① 機種(型式) ② ポンプ口径 ③ モータ出力 ④ 羽根車段数

海水用の場合: OPDS6S-80-3.7-3-SEA ⑤ 海水仕様 **SEA** ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 9.2kWまでは直入です。
注2) OPDS6SとOPDS6Jは接続管形状が80mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。
注3) OPDS8HとOPDS8Jはポンプ口径125mmも対応できます。(井戸径250mm以上必要です)
注4) 全長はご使用のモータによって変わります。