



■仕様表(井戸径250mm)

口径 A(mm)	選定図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
125	1	OPDS10-125-9.2-1	9.2	1	1.17	22	2.83	10	236	610	769	1379	85
	2	OPDS10-125-11-1	11	1	1.17	25	2.83	13		610	854	1464	93
	3	OPDS10-125-18.5-2	18.5	2	1.17	46	2.83	21		760	1004	1764	121
	4	OPDS10-125-22-2	22	2	1.17	51	2.83	27		760	1079	1839	128
	5	OPDS10-125-30-3	30	3	1.17	74	2.83	37		910	1259	2169	155
	6	OPDS10-125-37-3	37	3	1.17	83	2.83	47		910	1389	2299	164
	7	OPDS10-125-45-4	45	4	1.17	103	2.83	55		1040	1282	2322	221
	8	OPDS10-125-55-5	55	5	1.17	130	2.83	69		1190	1362	2552	246
	9	OPDS10-125-75-6	75	6	1.17	165	2.83	95		1340	1542	2882	287
	10	OPDS10-125-90-7	90	7	1.17	190	2.83	110	1490	1602	3092	310	
	11	OPDS10-125-90-8	90	8	1.17	212	2.83	116	1640	1602	3242	322	
	12	OPDS10-125-110-9	110	9	1.17	243	2.83	141	1790	1652	3442	343	
	13	OPDS10-125-130-10	130	10	1.17	272	2.83	157	1940	1752	3692	370	

■仕様表(井戸径300mm)

口径 A(mm)	選定図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
150	27	OPDS12S-150-130-9	130	9	2.00	203	4.00	115	258	1925	1752	3677	372
	28	OPDS12S-150-150-10	150	10	2.00	228	4.00	129		2090	1973	4063	598
	29	OPDS12J-150-15-1	15	1	2.50	20	4.67	11	258	640	939	1579	109
	30	OPDS12J-150-18.5-1	18.5	1	2.50	24	5.00	13		640	1004	1644	116
	31	OPDS12J-150-30-2	30	2	2.50	41	4.67	23		820	1259	2079	152
	32	OPDS12J-150-37-2	37	2	2.50	50	5.00	25		820	1389	2209	161
	33	OPDS12J-150-45-3	45	3	2.50	63	4.67	35		980	1282	2262	221
	34	OPDS12J-150-55-3	55	3	2.50	73	5.00	39		980	1362	2342	233
	35	OPDS12J-150-63-4	63	4	2.50	88	4.67	51		1160	1442	2602	261
	36	OPDS12J-150-75-4	75	4	2.50	101	5.00	52		1160	1542	2702	277
	37	OPDS12J-150-90-5	90	5	2.50	120	5.00	62		1340	1602	2942	302
	38	OPDS12J-150-110-6	110	6	2.50	150	5.00	77		1520	1652	3172	325
	39	OPDS12J-150-130-7	130	7	2.50	178	5.00	100		1700	1752	3452	355
40	OPDS12J-150-150-8	150	8	2.50	200	5.00	108	1880	1973	3853	583		

■仕様表(井戸径300mm)

口径 A(mm)	選定図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
150	14	OPDS12S-150-11-1	11	1	2.00	18	3.67	10	258	625	854	1479	98
	15	OPDS12S-150-15-1	15	1	2.00	23	4.00	13		625	939	1564	107
	16	OPDS12S-150-22-2	22	2	2.00	36	3.67	21		790	1079	1869	135
	17	OPDS12S-150-30-2	30	2	2.00	45	4.00	25		790	1259	2049	149
	18	OPDS12S-150-37-3	37	3	2.00	61	3.67	40		935	1389	2324	172
	19	OPDS12S-150-45-3	45	3	2.00	69	4.00	39		935	1282	2217	217
	20	OPDS12S-150-55-4	55	4	2.00	88	3.67	62		1100	1362	2462	242
	21	OPDS12S-150-63-5	63	5	2.00	103	3.67	67		1265	1442	2707	269
	22	OPDS12S-150-75-5	75	5	2.00	114	4.00	64		1265	1542	2807	285
	23	OPDS12S-150-90-6	90	6	2.00	135	4.00	76		1430	1602	3032	308
	24	OPDS12S-150-90-7	90	7	2.00	146	3.67	99		1595	1602	3197	322
	25	OPDS12S-150-110-7	110	7	2.00	158	4.00	89		1595	1652	3247	330
	26	OPDS12S-150-110-8	110	8	2.00	180	4.00	102		1760	1652	3412	344

■仕様表(井戸径350mm)

口径 A(mm)	選定図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)					
200	41	OPDS16-200-37-1	37	1	4.00	30	7.33	22	310	865	1389	2254	179
	42	OPDS16-200-45-1	45	1	4.00	35	8.00	23		865	1282	2147	224
	43	OPDS16-200-63-2	63	2	4.00	54	7.00	39		1070	1442	2512	274
	44	OPDS16-200-75-2	75	2	4.00	60	7.33	44		1070	1542	2612	290
	45	OPDS16-200-90-2	90	2	4.00	68	8.00	45		1070	1602	2672	300
	46	OPDS16-200-110-3	110	3	4.00	89	7.33	65		1275	1652	2927	333
	47	OPDS16-200-130-3	130	3	4.00	103	8.00	68		1275	1752	3027	348
	48	OPDS16-200-150-4	150	4	4.00	123	7.33	90		1420	1973	3393	585
	49	OPDS16-200-170-4	170	4	4.00	133	7.67	93		1420	2063	3483	612
	50	OPDS16-200-190-4	190	4	4.00	143	8.00	95		1420	2123	3543	630
	51	OPDS16-200-220-5	220	5	4.00	178	8.00	118		1625	2183	3808	673

機種名説明(例) OPDS10-125-9.2-1
 ① 機種(型式) ② ポンプ口径 ③ モータ出力 ④ 羽根車段数
 海水用の場合: OPDS10-125-9.2-1-SEA
 ⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 9.2kWは直入です。
 注2) 全長はご使用のモータによって変わります。
 注3) OPDS16のポンプ吐出口のフランジ形状はGB規格です。