

株式会社ワイビーエムサービス様展示即売会に参加しました

～Proline-Pipes が大好評～

2017. 5. 29

九州支店 近藤



平成 29 年 5 月 18 日、19 日と佐賀県唐津市にて開催されました株式会社ワイビーエムサービス様の展示即売会に弊社もブース参加をさせて頂きました。

展示会では YBM 様の全自動施工管理制御システムの GI-130 や YMP-25S をはじめ、GI データ転送・遠隔監視システム、地中熱利用システム、小型ボーリングマシーン、今話題のウルトラファインバブル発生装置等が展示・販売されておりました。

当日は気持ちの良い初夏の天候の中、当社のブースでは展示会限りの特価で水中モータポンプやステンレス製の SCS 地上部セット、先日の熊本地震でも大活躍をしました手押しポンプ Z0-III や揚水管の電食、腐食に効果を発揮します新しい商材の Proline-Pipes の展示販売を致しました。

特に Proline-Pipes は大好評で開始 5 分後には福津市のお客様に 20 本をご購入頂きました。





YBM 様の技術の一例を紹介しますと、冒頭に述べさせて頂きました「全自動施工管理システム」とは従来は計測室オペレータの技量に左右されていたものを施工機、圧送ポンプ、プラント間のデータのやり取りを無線化し、コンピュータが正確に制御するため、安定した工事品質が確保でき、施工環境の変化や施工機の移動に付随した作業が軽減される画期的な施工管理システムです。

展示会では YBM 様の大型建機マシーンを実際に動かして井戸を掘削する実演もありまた、協賛会社の出展ブースではドローンを空中に飛ばし、今話題となっているウルトラファインバブルの発生装置での実演もあり、会場は大いに賑っておりました。



展示会で皆様にご好評を頂きました Proline-Pipes の特徴を少しご紹介させていただきます。まず大きな特徴は鉛、重金属フリー構造の為、腐食や電食の心配がありません。浸出性能基準適合品(平成9年厚生省告示第111号)の為に上水や食品工場での使用にも適しております。また、施工に際しても特殊な工具を必要とせず、高抵抗の角ねじを採用、かじりが無くまた締め付けトルクも軽トルクで素早く施工することが可能で質量も鋼管の約半分の重さの為に運搬能力にも優れております。

ProLine Pipes 性能比較 《呼び径50mm相当品で比較》				
管の種類	ProLine	配管用炭素鋼管	配管用ステンレス鋼管	ガラス強化繊維プラスチック
管の材質	uPVC/EPDM	SGP	SUS304	FRP
管の仕様	スーパーヘビィ	---	Sch40	HZOM
ねじ規格	角(独自)	管用テーパ/平行	管用テーパ/平行	API
許容温度(℃)	30	---	---	70
定尺(m)	3,000	2,750	4,000	4,700/9,500
比重(g/cm ³)	1.4	7.85	7.93	1.8
単位質量(kg/m)	2.1	5.3	5	2.1
耐圧(MPa)	3	2.5*	6.0*	20
許容荷重(kg)	2,240	1,590	3,000	7,900

※水圧試験耐力

株式会社ワイビーエムサービス様の展示即売会は毎年、この時期に開催をされております。来年の展示会も皆様方のニーズにお応えするために、独自の技術・技能を発展させてまいります。

以上